

Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: asalite

Naslov dobavitelja: Monoki Péter, Vak Bottyán 22/a, 4033 Debrecen Hajdú-Bihar, HU

Identifikacijska oznaka modela: ASAL0174

Vrsta svetlobnega vira:

Uporabljena svetlobna tehnika:	LED	Neusmerjeni ali usmerjeni:	NDLS
Podnožje svetlobnega vira (ali drug električni vmesnik)	E27		
Omrežni ali neomrežni:	NMLS	Povezani svetlobni vir (CLS):	Ne
Barvno nastavljivi svetlobni vir:	Ne	Ovoj:	-
Visokosvetilnostni svetlobni vir:	Da		
Zaslonka proti bleščanju:	Ne	Z možnostjo zatemnjevanja:	Ne

Parametri izdelka


Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost	
Splošni parametri izdelka:				
Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h), zaokrožena na najbližje celo število	13	Razred energijske učinkovitosti	F	
Koristni svetlobni tok (Φ_{use}) z navedbo, ali se nanaša na svetlobni tok v krogli (360°), širokem stožcu (120°) ali ozkem stožcu (90°)	1 300 v product.core.enumeration.s.beamAngleCorrespondence.SPHERE_360	Najbližja barvna temperatura, zaokrožena na najbližjih 100 K, ali razpon najbližjih barvnih temperatur, zaokrožen na najbližjih 100 K, ki se lahko nastavi	4 000	
Moč v stanju delovanja ($P_{V \text{ stanju delovanja}}$), izraženo v W	13,0	Moč v stanju pripravljenosti (P_{sb}), izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto	0,00	
Omrežno stanje pripravljenosti (P_{neto}) za CLS, izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto	-	Indeks barvne reprodukcije, zaokrožen na najbližje celo število, ali razpon CRI, ki se lahko nastavi	80	
Zunanje mere brez mo-	Višina	138	Spektralna porazdelitev moči v razponu	Glej sliko na zadnji strani

rebitne ločene krmilne naprave, delov za upravljanje razsvetljave in delov, ki niso namenjeni upravljanju razsvetljave, če obstajajo (v milimetrih)	Širina	43	od 250 nm do 800 nm pri polni obremenitvi	
	Globina	1		
Navedba enakovrednosti moči ^(a)	-	-	Če da, ekvivalentna moč (W)	-
			Kromatski koordinati (x in y)	0,381 0,383
Parametri svetlobnih virov LED in OLED:				
Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9	6		Preživetveni faktor	0,90
Faktor vzdrževanja svetlobnega toka	0,95			

(a): : ni relevantno;

(b): : ni relevantno;

电光源测试报告



颜色参数:

色品坐标: $x=0.3818$ $y=0.3839$

色品坐标: $u'=0.3818$ $v'=0.3839$ ($duv=2.94e-03$)

相关色温: $T_c=4014K$ 主波长: $\lambda_d=577.5nm$ 色纯度: $Pur=29.8\%$ 质心波长: $569.0nm$

色比: $R=19.6\%$ $G=76.8\%$ $B=3.6\%$ 峰值波长: $\lambda_p=590.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=150.2nm$

显色指数: $R_a=83.2$

$R_1=81$ $R_2=91$ $R_3=96$ $R_4=80$ $R_5=81$ $R_6=87$ $R_7=85$

$R_8=63$ $R_9=6$ $R_{10}=78$ $R_{11}=79$ $R_{12}=63$ $R_{13}=84$ $R_{14}=98$ $R_{15}=74$

光度参数:

光通量: 1571.7 lm 辐射通量: 4.7584 W 光效: 118.2 lm/W

电参数:

灯具电参数: $U=231.3V$ $I=0.1113A$ $P=13.30W$ $PF=0.5166$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$ 扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: $REF=6690$ ($R=3$) 最大波动: $\% = 0.015\%$

主通道峰值: $I_p=6895$ ($G=3, D=49$)

倍增管: $29.4^\circ C$ 测试装置: $35.6^\circ C$

产品型号: ASA0174 T45 13W 4000K H
产品编号: 1655
环境温度: $25.3^\circ C$
测试人员: H
软件版本: V2.00.100

制造厂商:
测试单位:
环境湿度: 65.0%
测试日期: 2020-08-10 13:51:14
测试仪器: 远方 PMS-50SSA_V1 系统 (11040002)

Model je bil dan na trg Unije od 08/07/2020.



Registracijska številka EPREL: 925589

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/925589>

Dobavitelj: Asalite Lighting Kft. (Uvoznik)

Spletno mesto: www.asalite.com

Služba za pomoč strankam:

Ime: Monoki Péter

Spletno mesto: www.asalite.com

E-naslov: petermonoki@asalite.com

Telefon: +36704333200

Naslov:

Vak Bottyán 22/a

4033 Debrecen

Madžarska