



At the heart of the image

JAZ SEM NIKON D600

D600



Priporočena dodatna oprema



Zavoj zelo zmogljivih baterij MB-D14



AF-S NIKKOR 24–85 mm 1:3,5-4,5G ED VR



Mobilni brezžični vmesnik WU-1b

Različici

Ohišje D600	DC	MPC
Številka artikla: VBA340AE EAN-koda: 018208924936	2.184 €	2.199 €
D600 Kit: ohišje + AF-S 24–85 mm	DC	MPC
Številka artikla: VBA340K001 EAN-koda: 018208886241	2.730 €	2.799 €

DC: Nabavna cena za trgovce
MPC: Priporočena maloprodajna cena

Predvideni začetek prodaje

18. September 2012



NIKKOR

EXPPEED 3



HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

JAZ SEM POLNI FORMAT

Novi model za vstop v Nikonov razred polnega formata

D600 ponuja ambicioznim fotografom razširjene možnosti kadriranja posnetkov, ki jih lahko nudi samo polni format – od širokokotnih do posnetkov supertele.

Izpostavljamo:

- Slikovni senzor polnega formata Nikon FX
- 24,3 milijona slikovnih točk in slikovni procesor EXPPEED 3
- Občutljivost ISO do 25.600 (pri nastavitvi H2.0)
- Superobčutljiv sistem samodejnega ostrenja z 39 točkami
- Do 5,5 posnetka na sekundo
- Video polne visoke ločljivosti z do 30 posnetki na sekundo s profesionalnimi možnostmi krmiljenja in snemanja
- 100% iskalo
- Velik 8-centimetrski (3,2-palčni) LCD-zaslon z 921.000 slikovnimi točkami
- Sistem prepoznavanja motivov z RGB-senzorjem z 2.016 slikovnimi točkami
- Možnost povezovanja s pametnimi telefoni in tablicami prek mobilnega brezžičnega vmesnika WU-1b (dodatna oprema)
- Visoka mobilnost po zaslugi kompaktnega in lahkega ohišja
- Vgrajena bliskavica

Pri vseh podatkih, cenah in slikah si pridržujemo pravico do napak. Vse navedbe so neobvezujoče. Jamstvo za napake ali odstopanja je izključeno. Samo za interno informacijo pogodbenih trgovcev Nikon. Posredovanje tretjim osebam je prepovedano.

D600

Slikovni senzor	Format FX (35,9 × 24,0 mm); CMOS; 24,3 milijona slikovnih točk (efektivno)
Občutljivost ISO	ISO 100 do 6.400 (razširljivo do ISO 50 – ISO 25.600)
Slikovni format (velikost v mm)	FX (36 × 24); DX (24 × 16)
Iskalo	Zrcalnorefleksno iskalo s petstranim ogledalom s fiksno razdaljo do očesne zenice; pokritost slike pri formatu FX (36 × 24): pribl. 100 %
Zaslon	8 cm (3,2 Cole), pribl. 921.000 slikovnih točk (VGA), samodejno uravnavanje svetlosti s pomočjo svetlobnega senzorja
Sprožilec	Hitrost sprožilca od 1/4.000 s do 30 s, čas sinhronizacije bliskavice do 1/250 s ali daljši; sistem sprožilca je preizkušen s 150.000 prožitvami
Načini sprostitve zaklopa	Posamezni posnetek, počasno zaporedje (CL), hitro zaporedje (CH), tihi sprožilec, samosprožilec, fotografiranje z daljinskim upravljalnikom, zaklepanje zrcala; hitrost fotografiranja: 1 do 5 posnetkov/s (SL) ali 5,5 posnetka/s (CH)
Merjenje osvetlitve	3D-barvno matrično merjenje II s senzorjem RGB z 2.160 slikovnimi točkami, analiza motivov s prepoznavanjem obrazov
Samodejna izostritev	Modul za samodejno izostritev Nikon Multi-CAM 4800 z zaznavanjem faze TTL, natančnim prilagajanjem, 39 točkami izostritve vključno z devetimi križnimi senzorji; 33 točk je podprtih tudi pri zaslonki, manjši od f/5,6 ali večji od f/8; 7 točk je podprtih pri zaslonki f/8; delovno območje do -1 EV, pomožna luč za AF
Način delovanja s področjem AF	Enotočkovno samodejno ostrenje, AF z dinamičnim področjem z 9, 21 ali 39 točkami, 3D-sledenje, AF s samodejno izbiro področij
Načini izostritve pri ogledu v živo	Samodejna izostritev (AF), enojna servo samodejna izostritev (AF-S); stalni AF (AF-F); ročna izostritev (M)
Načini delovanja s področjem AF v načinu ogleda v živo	AF s prednostjo obrazov, AF za široko področje, običajno, AF za sledenje motivu
Vgrajena bliskavica	Samodejna bliskavica i-TTL z možnostjo ročnega dviga • vodilno število pribl. 12 m (pri ISO 100) funkcija glavne bliskavice v sistemu Advanced Wireless Lighting System
Snemanje videa	Dve možnosti slikovnega formata: DX- ali FX-format 16:9; 1.920 × 1.080 pri 30p/25p/24p, 1.280 × 720 pri 60p/50p/30p/25p • podpora za format datotek MOV (H.264/MPEG-4 AVC)
Pomnilniški mediji	Pomnilniške kartice SDHC in SDXC (združljive s standardom SD in UHS-I)
Vmesniki	Visokohitrostni USB; mini priključek HDMI (tip C); priključek za slušalke in mikrofon (3,5 mm vtič); vtičnica za dodatno opremo za kabel za daljinsko fotografiranje MC-DC2 ali GPS-sprejemnik GP-1; združljivo z mobilnim brezžičnim vmesnikom WU-1b
Priložena dodatna oprema	Litij-ionska akumulatorska baterija EN-EL15 (s pokrovom priključka), polnilnik MH-25, pokrov nastavka za dodatno opremo BS-1, gumijasta očesna školjka DK-21, pokrovček zaslona BM-14, pokrovček ohišja BF-1B, pokrovček okularja DK-5, pas AN-DC8, USB-kabel UC-E15, zgoščena s programsko opremo ViewNX 2
Vir napajanja	Akumulatorska baterija: ena litij-ionska baterija EN-EL15; večfunkcijski držaj MB-D14, v katerega je mogoče vstaviti eno litij-ionsko baterijo EN-EL15 ali šest alkalnih, NiMH ali litij-ionskih navadnih oz. akumulatorskih baterij (velikost AA); napajalnik EH-5b, potreben je še električni priključek EP-5B (na voljo posebej)
Mere (V × Š × G)	Pribl. 113 × 141 × 82 mm
Teža	760 g (samo ohišje); 850 g z akumulatorsko baterijo in vstavljeno SD-kartico

